

# Vividライトスタンド LED

lumino

CO<sub>2</sub>削減 未来の為に

エコな心で社会に貢献

意匠登録申請中



お好みで光を調節・あかり色を切替え

ツールンとキュートなボディーが放つ2つの優れた光

## LEDで4つの良いこと

### 目に優しい

明かりがチラつかないため目が疲れにくい

### 長寿命

50,000時間以上の長寿命 ※

### 紫外線が

ほとんどでません

- ・紫外線による色やけ防止
- ・虫が寄りつきにくい
- ・目にやさしい

### 環境に優しい

水銀不使用、消費電力の削減、CO<sub>2</sub>の削減でECOに貢献

※寿命は光束が70%となる時間

コンパクトなライトスタンドに高品質のLEDを装着した高輝度LED照明灯

- ◆手元を明るく照らす白色発光と電球に近い柔らかい光で照らす電球色発光をスイッチ1つで切替え
- ◆付属ネジを使用して壁掛けとしての使用も可能
- ◆表面カバーは乳白色（拡散光）で広がりがある優しい光
- ◆フレキシブル支柱で角度調節も自由自在
- ◆White、VividRed、Blackの選べる3色

※ご希望色へのカスタム対応（有料）もお引き受けしております お気軽に御相談下さい

# Vivid ライトスタンド LED

## ■点灯時



## ■仕様(本体)

型式	K004-D024-013WLG-V
定格電圧	AC100V
使用電圧範囲	AC100V~AC240V
消費電力	(別表)
使用周囲温度	0°C ~ 40°C(但し、氷結しないこと)
使用相対湿度	45~85%RH(但し、結露しないこと)
保存温度	-10°C ~ 50°C(但し、氷結しないこと)
使用雰囲気	腐食ガス不可、引火性ガス不可、火気厳禁
保護構造	IP30
寿命 ※	50,000時間以上 (25°Cの環境下で、初期の照度に対して70%の照度となる時間)
外観材質	フレーム:アルミニウム 表面カバー:アクリル樹脂(乳白色) 支柱:鉄 ベース:ABS樹脂
発光色	(別表)
寸法	外形寸法図による
質量(約)	500g
使用場所	屋内、水のかからない場所
固定方法	水平な場所に置いて使用、壁掛けにて使用

※ 標準値であり製品毎にバラツキます。

発光色	白色	電球色
消費電力 ※	12.5W	10.5W
参考照度 ※	0 ~ 1690Lx/at30cm	0 ~ 840Lx/at30cm
LEDの数	7	6

※ 本体に付属電源を接続しAC100Vを加えた値です。

※ 消費電力は最大出力時のものです。

※ 標準値であり製品毎にバラツキます。



## ■外形寸法図



製造元 **協同電子** 

〒452-0932 愛知県清須市朝日愛宕83

電話:052-400-6220

FAX:052-409-0392

URL: <http://www.kyodo-densi.co.jp/>